АНАЛИЗ КЩС

Techno Medica

Серия GASTAT-1800
Анализатор газов крови и электролитов
Techno Medica, Япония

- Цветная сенсорная панель управления 12” показывает удобные анимационные картинки, которые являются руководством к любому действию
- Стабильные высокоточные электроды нового поколения не нуждаются в обслуживании
- Автоматическая аспирация проб значительно снижает риск инфицирования во время работы с пробами
- Работая со штрих кодами, прибор автоматически предоставляет информацию о замене реагентов и расходных материалов, идентифицирует пациента и производит контроль качества
- Больше не нужны баллоны с газами, для выполнения всей работы необходимы только два типа реагентов — калибровочная кассета и промывочный раствор
- Встроенная батарея устраняет проблему перебоев, отключения сети питания и все подобные аварии

Многофункциональность.
Простота в обслуживании.
Новый уровень производительности.

Автоматическая аспирация


Автоматический контроль качества

Встроенное устройство считывания штрих кодов

Электроды, не требующие обслуживания

Techno Medica

Спецификации

Проба	**цельная кровь, сыворотка, плазма, диализат**				
	Модель		**1810 1815 1810aqc 1815aqc**	**1820 1825 1820aqc 1825aqc**	**1830 1835 1830aqc 1835aqc**
Измеряемые параметры	pH	6,000–8,000	•	•	•
	PCO_2	10,0–200,0 ммHg	•	•	•
	PO_2	5,0–760,0 ммHg	•	•	•
	Na+	80,0–200,0 ммоль/л		•	•
	K+	1,00–20,00 ммоль/л		•	•
	Cl–	50,0–200,0 ммоль/л		•	•
	Ca_2+	0,5–5,0 ммоль/л		•	•
	Glc	10,0–500,0 мг/дл			•
	Lac	0,4–30,0 ммоль/л			•
	tHb	2,0–23,0 г/дл	•	•	•
Расчетные параметры	HCO_3–		•	•	•
	TCO_2		•	•	•
	BE		•	•	•
	O_2sat		•	•	•
	O_2CT		•	•	•
	BB		•	•	•
	SBE		•	•	•
	SBC		•	•	•
	$AaDO_2$		•	•	•
	RI		•	•	•
	cCa				•
	AG				•
Другие параметры	CO-оксиметрия		1815 1815aqc	1825 1825aqc	1835 1835aqc
	автоматический контроль качества		1810 1815aqc	1820 1825aqc	1830 1835aqc
Объем пробы	100 мкл (шприц); 45 мкл				
Время выполнения анализа	60 с				
Дополнительные вводимые параметры	ID пациента, температура пациента, Hb, FiO_2, имя пациента, пол, дата рождения, рост, масса				
Калибровка	автоматическая, программируемая 1 или 2-х точечная				
Память	500 записей				
Принтер	термопринтер				
Интерфейс	TCP/IP				
Сканер штрих кода	до 14 видов штрихкода				
Условия эксплуатации	температура 15–30 °C; влажность 30–80 %				
Питание	AC 85–264 В, 50/60 Гц, 150 Вт				
Габариты	366x467x487 мм				
Вес	15 кг				
Дополнительно	контроль времени работы всех материалов по штрих коду контроль расхода рабочих растворов не нужны газы режим энергосбережения простое обслуживание				

За дополнительной информацией обращайтесь к Вашему региональному дистрибьютору.

West Medica, Austria
Franz-Siegel-Gasse 1,
2380 Perchtoldsdorf, Austria
tel.: + 43 (1) 804 81 84
fax: + 43 (1) 804 81 85
vienna@westmedica.com

Вест Медика, Москва
ул. Шереметьевская, 85, стр. 2,
Москва, 129075
тел.: +7 (495) 940-61-33
факс: +7 (495) 619-98-84
moscow@westmedica.com

Rev 2.0/11.2011 RU

www.techno-medica.ru
www.westmedica.com